

DESCRIÇÃO

Produto a base de emulsão acrílica base água, fácil de aplicar e com excelente desempenho na adesão de molduras, rodapés, roda tetos, roda meios e rosetas de poliuretano e poliestireno. Pode ser aplicado em madeiras, azulejos, pisos, gesso e alvenaria. Pode ser lixada e pintada proporcionando excelente acabamento

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Especificação
Densidade	g/cm ³	MI – 001	1,63 – 1,68
Placas	cm	MI – 002	2,3 – 2,5
Ph	--	MI – 003	8,5 – 9,5

EMBALAGEM

1,5 kg

RENDIMENTO

Varia de acordo com a preparação da superfície e técnica de aplicação.

COR

Branca

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI´s adequados;
- Não utilizar o produto além do seu prazo de validade;

Preparo

As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a superfície.

APLICAÇÃO

Aplique o adesivo na superfície fresada da moldura, rodapés, etc e pressione a mesma contra a superfície de aderência;

Retire o excesso de cola com espátula, limpando as bordas com uma esponja úmida;

Se necessário para melhorar o acabamento utilize uma lixa d'água na junta entre as molduras;

Permite pintura, porém respeitar o prazo de secagem.

Ficha Técnica

COLA MULTIPERFIL



FT 03 Rev 2 12/12/2022

SECAGEM

48 h

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original e fechada;
Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação

FOTO

Embalagem em balde 1,5Kg



Imagem meramente ilustrativa