



# FICHA TÉCNICA

## MASSA CORRIDA

FT 15 rev1 JP 30/01/2020

### DESCRIÇÃO

Massa niveladora à base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais. **EXCLUSIVAMENTE PARA INTERIORES.**

### Embalagem

Balde de 25 kg

### Rendimento

30 a 40 m<sup>2</sup>/demão, dependendo do grau de porosidade da superfície (podendo variar dependendo das condições do substrato)

Média: 2 demãos

### Cor

Branca

### RECOMENDAÇÕES DE USO

#### Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

#### Preparo

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas.

Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água ou sanitizante.

#### Aplicação

- Misturar a massa até completa homogeneização;
- Aplicar com espátula ou desempenadeira de aço em duas a três demãos com intervalo de 03 horas, sendo a espessura máxima recomendada de 3 mm.

#### Lixamento

- Lixar somente após a secagem e em sua posição final;
- Pode se utilizar o lixamento manual ou mecânico.

#### Secagem

Ao toque em aproximadamente 1 hora

Entre demãos: 3 horas

Final: 5 horas

Média: 2 demãos



# FICHA TÉCNICA

## MASSA CORRIDA

FT 15 rev1 JP 30/01/2020

O tempo de secagem está relacionado às condições climáticas no local da aplicação, por isso pode variar consideravelmente.

### **ARMAZENAMENTO**

Empilhamento máximo de 3 baldes;  
Conservar na embalagem original e fechada;  
Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

### **NORMAS DE REFERÊNCIA**

Produto classificado de acordo com a NBR 11.702 tipo 4.7.2

### **VALIDADE**

12 meses a partir da fabricação