



FICHA TÉCNICA

MASSA PRONTA PARA

TRATAMENTO DE JUNTAS DRYWALL

FT 01 rev3 01/07/2025

DESCRIÇÃO

Produto a base de emulsão acrílica estirenada, com alto teor de sólidos, fácil de aplicar e com excelente lixamento. Produto indicado para preenchimento e acabamento fino de juntas, arestas, orifícios e ranhuras em chapas de gesso.

Embalagem

Balde de 6,14 e 25 kg.

Caixa: 18 Kg.

Rendimento

+/- 0,5 kg/m² (podendo variar dependendo das condições do substrato).

Cor:

Branca.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

Preparo

As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.

Homogeneíze, se necessário com o auxílio de agitador o produto antes do uso.

Aplicação

- Aplicar uma camada de aproximadamente 70 mm de largura sobre a base;
- Utilizar desempenadeira de aço ou espátula, aplicar a fita para tratamento de juntas no centro;
- Aplicar a segunda demão, aplicar quantas demãos forem necessárias para até nivelar as placas de drywall estendendo cada demão 50 mm maior que as bordas da anterior.

Lixamento

- Lixar somente após a secagem e em sua posição final;
- Pode se utilizar o lixamento manual ou mecânico;
- Nunca lixar a superfície de papel da placa de drywall.

Secagem

4 a 5 horas.

ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 3 baldes;



FICHA TÉCNICA

MASSA PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DRYWALL

FT 01 rev3 01/07/2025

- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 15.758

VALIDADE

24 meses a partir da fabricação.

FOTO

Baldes:



Imagem meramente ilustrativa

Caixa:



FICHA TÉCNICA

MASSA PRONTA PARA

TRATAMENTO DE JUNTAS DRYWALL

FT 01 rev3 01/07/2025



Imagem meramente ilustrativa