



# FICHA TÉCNICA

## MASSA PRONTA PARA

### TRATAMENTO DE JUNTAS DRYWALL

FT 01 rev3 29/01/2026

#### DESCRIÇÃO

Produto a base de emulsão acrílica estirenada, com alto teor de sólidos, fácil de aplicar e com excelente lixamento. Produto indicado para preenchimento e acabamento fino de juntas, arestas, orifícios e ranhuras em chapas de gesso.

#### Embalagem

Balde de 6,14 e 25 kg.

Caixa: 18 Kg.

#### Rendimento

+/- 0,5 kg/m<sup>2</sup> (podendo variar dependendo das condições do substrato).

#### Cor:

Branca.

#### RECOMENDAÇÕES DE USO

##### Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

##### Preparo

As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.

Homogeneíze, se necessário com o auxílio de agitador o produto antes do uso.

##### Aplicação

- Aplicar uma camada de aproximadamente 70 mm de largura sobre a base;
- Utilizar desempenadeira de aço ou espátula, aplicar a fita para tratamento de juntas no centro;
- Aplicar a segunda demão, aplicar quantas demãos forem necessárias para até nivelar as placas de drywall estendendo cada demão 50 mm maior que as bordas da anterior.

##### Lixamento

- Lixar somente após a secagem e em sua posição final;
- Pode se utilizar o lixamento manual ou mecânico;
- Nunca lixar a superfície de papel da placa de drywall.

##### Secagem

4 a 5 horas.

#### ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 3 baldes;

# FICHA TÉCNICA

## MASSA PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DRYWALL

FT 01 rev3 29/01/2026

- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

### NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 17.237

### VALIDADE

24 meses a partir da fabricação.

### FOTO

Baldes:



Imagen meramente ilustrativa

Caixa:



Imagen meramente ilustrativa