



FICHA TÉCNICA

RESINA ACRÍLICA

AP JP 11/07/2025

DESCRIÇÃO

Resina acrílica base água para aplicar em pedras e cerâmicas. Não esbranquiça após aplicação e embeleza, realça, protege e impermeabiliza a tonalidade de superfícies. Proporciona um revestimento brilhante de alta dureza que repele a água e umidade, inibe formação de fungos.

INDICAÇÃO

- Pedras
- Naturais
- Concreto aparente
- Telhas cerâmicas
- Fibrocimento
- Tijolos a vista
- Pisos cimentados

EMBALAGEM

Baldes de 3,6 litros

RENDIMENTO

Até 36 m² /demão (podendo variar dependendo das condições do substrato)

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Preparação da superfície: a superfície deve estar firme, seca isenta de pó, gordura ou sabão.

Mofos: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Reboco novo: aguardar a cura total do cimento. Para paredes não seladas: usar seladora ou diluir a tinta em 1:1 com água e aplicar 1 demão como fundo, aguardar a secagem.

Superfícies soltas ou mal aderidas: deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa. As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.



FICHA TÉCNICA

RESINA ACRÍLICA

AP JP 11/07/2025

DILUIÇÃO

- Pronta para uso.

Aplicação

- Homogeneizar o produto e aplicar com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola de aplicação.

Secagem

- Ao toque: 30 - 60 min
- 4 horas entre demãos
- Final: 12 horas

ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 4 baldes;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 11.702 tipo 4.83 e 4.8.5

OBSERVAÇÕES

- Aguarde pelo menos 24 h para o tráfego de pessoas e 48 h para tráfego de veículos leves; A cura total ocorre após 7 dias;
- Não use produtos do tipo "limpa pedras" durante a aplicação;
- A resina pode alterar a tonalidade original da pedra;
- Considere que a pedar pode ficar escorregadia após aplicação desse produto.

VALIDADE

24 meses a partir da fabricação.



FICHA TÉCNICA

RESINA ACRÍLICA

AP JP 11/07/2025

FOTO: Resina Acrílica 3,6 Litros



Imagem meramente ilustrativa