



FICHA TÉCNICA

TAMPA TUDO

AP JP 11/07/2025

DESCRIÇÃO

Produto desenvolvido para preencher e nivelar furos, imperfeições em áreas internas e externas, superfícies de gesso, drywall, madeira e alvenaria.

Não retrai, não racha e é de fácil aplicação, além de aceitar qualquer tipo de acabamento à base de água ou solvente.

Embalagem

Balde de 90, 150 e 340 gramas

Rendimento

Varia de acordo com a preparação da superfície e técnica de aplicação.

Cor

Branca

Acabamento

Fosco

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar o produto além do seu prazo de validade.

Preparo

As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas, livres de resíduos, pó ou gorduras que impeçam o contato/aderência do produto.

É recomendável a aplicação de base protetora antes da aplicação desse produto.

Partes mofadas: retirar o mofo e aplicar solução diluída de água sanitária 1:1. Esperar 6 min, enxaguando bem. Esperar mais 6 min para aplicação do produto.

Em reboco novo: respeitar tempo de cura informado pelo fabricante.

Superfícies com brilho: lixar até retirar o brilho.

Superfícies com graxa e/ou gorduras: lavar com detergente neutro.

Aplicação

- Aplicar o produto somente em fissuras estabilizadas;
- Aplicar com auxílio de espátula ou desempenadeira.

A massa aceita pintura de tintas a base de água. Para pinturas a base de solvente é indicada a cura de 24h.

Obs: Pode ser incorporado um pouco de água para melhorar a consistência do produto.

Secagem

Ao toque: 1h

FICHA TÉCNICA

TAMPA TUDO

AP JP 11/07/2025

Final: 6h

ARMAZENAMENTO

- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA

Produto classificado de acordo com a NBR 11.702 tipo 4.7.1

VALIDADE

24 meses a partir da fabricação.



Imagem meramente ilustrativa