



DESCRIÇÃO

Produto utilizado para nivelar, corrigir pequenas imperfeições e uniformizar ambientes internos.

Possui elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e aos rigores do sol e da chuva, alto poder de enchimento, além de excelente aderência.

Embalagem

Balde de 25 kg

Rendimento

<i>Tipo de acabamento</i>	<i>Rendimento Acabado (m²)</i>
Liso	Até 40
Design	Até 25
Rústico	Até 12,5

Obs. Rendimento em função das condições de substrato e também da aplicação.

Cor

Branca

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

Aplicação

Preparação da superfície: A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, gordura ou sabão.

Mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Reboco novo: aguardar a cura total do cimento.

Para paredes não seladas: aplicar seladora, aguardar a secagem para aplicação do produto.

Diluição: se necessário pode-se diluir até 5% com água limpa.

Modo de aplicar: Usar uma desempenadeira de aço para espalhar o revestimento uniformemente na parede. Utilize desempenadeira, rolo, para alcançar o acabamento desejado.

Secagem

Toque: 60 min

Entre demãos: 4 h

Completa: 5 dias

ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 3 baldes;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA

Classificado pela NBR 11.702 como:

Textura Lisa	4.6.1
Textura design	4.6.2
Textura rústica	4.6.3

VALIDADE

24 meses a partir da fabricação.