

# FICHA TÉCNICA TINTA DUPLA AÇÃO

JP 11/07/2025

# **DESCRIÇÃO**

Revestimento acrílico indicado para fundo ou acabamento em superfícies internas, fácil aplicação, boa cobertura, excelente rendimento e não amarela com o tempo. Alto poder de penetração, pois fixa as partículas soltas, proporcionando alta aderência em qualquer tipo de gesso.

Desenvolvido para aplicação direta sobre o gesso sem necessidade de aplicação de seladora ou fundo.

## **Embalagem**

Lata de 3,6 e 18 litros

#### Rendimento Mínimo acabado

18 L: 70 m<sup>2</sup> 3,6 L: 14 m<sup>2</sup>

(podendo variar dependendo das condições do substrato)

#### Cor

Branco fosco

## **RECOMENDAÇÕES DE USO**

#### Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar o produto além do seu prazo de validade.

#### **Preparo**

As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.

### Diluição

## - Primeira demão

Aplicação	Diluição em volume (%)	Método
Pincel/rolo	30 a 50	5 partes de tinta para 1.5 a 2.5 partes de água potável
Pistola	30	5 partes de tinta para 1.5 partes de água potável

## - Segunda demão

Aplicação	Diluição em volume (%)	Método
Pincel/rolo	10	5 partes de tinta para 0.5 partes de água potável
Pistola	30	5 partes de tinta para 1.5 partes de água potável

#### **Aplicação**

- Rolo de lã de carneiro ou pincel macio. Para melhor acabamento e alastramento aconselha-se usar rolo de pelo baixo.
- Pistola com pressão de pulverização entre 30 a 35 lbf/in2.





# FICHA TÉCNICA TINTA DUPLA AÇÃO

JP 11/07/2025

# Secagem

1 hora ao toque4 horas entre demãos12 horas final

### **ARMAZENAMENTO**

- Empilhamento máximo de 3 latas;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

## **NORMAS DE REFERÊNCIA**

NBR 11.702 tipo 4.5.13 NBR 15.079

## **VALIDADE**

24 meses a partir da fabricação

