



FICHA TÉCNICA

MULTI INTERIORES

FT 04 ver 0 06/08/2020

DESCRIÇÃO

Tinta acrílica econômica com alto poder de cobertura e rendimento, proporcionando um belíssimo acabamento. Indicada para pintura de áreas internas de reboco, massa fina, massa corrida, massa acrílica e concreto.

Embalagem

Lata de 3,6 e 18 litros

Rendimento

18 L: até 220 m²/demão

3,6 L: até 44 m²/demão

(podendo variar dependendo das condições do substrato)

Cor

Branco fosco

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar o produto além do seu prazo de validade;

Preparo

Preparação da superfície: a superfície deve estar firme, seca isenta de pó, gordura ou sabão.

Mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Reboco novo: aguardar a cura total do cimento. Para paredes não seladas: usar seladora ou diluir a tinta em 1:1 com água e aplicar 1 demão como fundo, aguardar a secagem.

Superfícies soltas ou mal aderidas: deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa

As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.

Diluição

20 A 30% com água limpa



FICHA TÉCNICA

MULTI INTERIORES

FT 04 ver 0 06/08/2020

APLICAÇÃO

- Rolo de lã de carneiro ou pincel macio. Para melhor acabamento e alastramento aconselha-se usar rolo de pelo baixo.
- Pistola com pressão de pulverização entre 30 a 35 lbf/in².

Secagem

- 1 hora ao toque
- 4 horas entre demãos
- 12 horas final

ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 2 latas;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA

- NBR 11.702 tipo 4.5.1
- NBR 15.079

VALIDADE

- 24 meses a partir da fabricação