



# FICHA TÉCNICA

## RESINA ACRÍLICA

FT 06 ver 0 24/03/2021

### DESCRIÇÃO

Resina acrílica base água para aplicar em pedras e cerâmicas. Não esbranquiça após aplicação e embeleza, realça, protege e impermeabiliza a tonalidade de superfícies. Proporciona um revestimento brilhante de alta dureza que repele a água e umidade, inibe formação de fungos.

### INDICAÇÃO

- Pedras
- Naturais
- Concreto aparente
- Telhas cerâmicas
- Fibrocimento
- Tijolos a vista
- Pisos cimentados

### EMBALAGEM

3,6 litros

### RENDIMENTO

Até 36 m<sup>2</sup> /demão (podendo variar dependendo das condições do substrato)

### RECOMENDAÇÕES DE USO

#### Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI´s adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

**Preparação da superfície:** a superfície deve estar firme, seca isenta de pó, gordura ou sabão.

**Mofos:** lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

**Reboco novo:** aguardar a cura total do cimento. Para paredes não seladas: usar seladora ou diluir a tinta em 1:1 com água e aplicar 1 demão como fundo, aguardar a secagem.

**Superfícies soltas ou mal aderidas:** deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa. As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.



# FICHA TÉCNICA

## RESINA ACRÍLICA

FT 06 ver 0 24/03/2021

### DILUIÇÃO

- Pronta para uso.

### Aplicação

- Homogeneizar o produto e aplicar com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola de aplicação.

### Secagem

- Ao toque: 30 - 60 min
- 4 horas entre demãos
- Final: 12 horas

### ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 4 latas;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

### NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 11.702 tipo 4.83 e 4.8.5

### OBSERVAÇÕES

- Aguarde pelo menos 24 h para o tráfego de pessoas e 48 h para tráfego de veículos leves; A cura total ocorre após 7 dias;
- Não use produtos do tipo "limpa pedras" durante a aplicação;
- A resina pode alterar a tonalidade original da pedra;
- Considere que a pedar pode ficar escorregadia após aplicação desse produto.

### VALIDADE

24 meses a partir da fabricação.