



FICHA TÉCNICA

FUNDO PREPARADOR ALVENARIA

FT 10 ver 0 JP 25/03/2021

DESCRIÇÃO

Fundo preparador base água, proporciona grande poder de penetração com fácil aplicação, proporciona ótima aderência para os acabamentos. É um produto de baixíssimo nível de odor. Seu uso melhora a aderência e a durabilidade de tintas e massas, selando e uniformizando a absorção, além de melhorar a aderência dos produtos sobre ele aplicados.

INDICAÇÃO

Indicado para uso externo e interno, o Fundo Preparador sela superfícies porosas. É ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caiadas, gesso e cimento-amianto. Corrige Problemas como bolhas, desagregamento, descascamento, eflorescência, saponificação e trincas.

EMBALAGEM

18 litros

RENDIMENTO

Até 275 m² /demão (podendo variar dependendo das condições do substrato)

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Em bom estado (com ou sem pintura)	Lixar e limpar com um pano umedecido de água
Pintada	Eliminar partes soltas e locais onde a superfície está brilhante, lavar até perda total do brilho
Reboco fraco ou desagregado	Raspar e escovar toda a área afetada eliminando partes soltas, aplicar 1 demão de fundo preparador diluído no máximo a 50%, para evitar o surgimento de brilho na superfície. Refazer a massa de reboco quando necessário e aguardar a cura por 30 dias, lixar toda a superfície e aplicar o fundo preparador
Gesso, drywall	Gesso exige cuidado especial, lixar a superfície com lixa d'água 150 ou superior, eliminar o pó e aplicar 1 demão de fundo preparador. Se necessário corrigir imperfeições rasas com massa corrida, lixar e eliminar o pó e aplicar sobre toda a área mais uma demão de fundo preparador



FICHA TÉCNICA

FUNDO PREPARADOR ALVENARIA

FT 10 ver 0 JP 25/03/2021

Pintada com partes soltas, descascadas, caiadas, calcinadas ou saponificadas	Raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, em seguida aplicar 1 demão de fundo preparador. Refazer a massa de reboco, aguardar a cura por 30 dias, lixar toda a superfície e aplicar novamente o fundo preparador
Mofadas	Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem;
Com umidade	Localizar a causa da umidade, somente pintar após definição do tratamento correto

DILUIÇÃO

- Gesso: diluir 5 partes do fundo preparador para 2,5 de água limpa;
- Outras superfícies: não diluir.

Aplicação

Rolo de lã de carneiro ou pincel macio. Para melhor acabamento e alastramento aconselha-se usar rolo de pelo baixo.

Secagem

- Ao toque: 30 min
- Final: 4 horas

ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 3 latas;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 11.702 tipo 4.1.2.8
NBR 15.079

VALIDADE

24 meses a partir da fabricação.