



FICHA TÉCNICA

TINTA DUPLA AÇÃO

FT 12 rev1 06/05/2020

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico indicado para fundo ou acabamento em superfícies internas, fácil aplicação, boa cobertura, excelente rendimento e não amarela com o tempo. Alto poder de penetração, pois fixa as partículas soltas, proporcionando alta aderência em qualquer tipo de gesso.

Desenvolvido para aplicação direta sobre o gesso sem necessidade de aplicação de seladora ou fundo.

Embalagem

Lata de 3,6 e 18 litros

Rendimento

18 L: 150 A 200 m²/demão

3,6 L: 30 - 40 m²/demão

(podendo variar dependendo das condições do substrato)

Cor

Branco fosco

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar o produto além do seu prazo de validade.

Preparo

As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.

Diluição

- Primeira demão

Aplicação	Diluição em volume (%)	Método
Pincel/rolo	30 a 50	5 partes de tinta para 1.5 a 2.5 partes de água potável
Pistola	30	5 partes de tinta para 1.5 partes de água potável

- Segunda demão

Aplicação	Diluição em volume (%)	Método
Pincel/rolo	10	5 partes de tinta para 0.5 partes de água potável
Pistola	30	5 partes de tinta para 1.5 partes de água potável



FICHA TÉCNICA

TINTA DUPLA AÇÃO

FT 12 rev1 06/05/2020

APLICAÇÃO

- Rolo de lã de carneiro ou pincel macio. Para melhor acabamento e alastramento aconselha-se usar rolo de pelo baixo.
- Pistola com pressão de pulverização entre 30 a 35 lbf/in2.

Secagem

- 1 hora ao toque
- 4 horas entre demãos
- 12 horas final

ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 2 latas;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA

- NBR 11.702 tipo 4.5.1
- NBR 15.079

VALIDADE

- 24 meses a partir da fabricação